



Edelstahl-Clean Pro

Edelstahl-Clean **PRO**

Reinigen, Beschriften, Galvanisieren und Elektropolieren mit einem Gerät

- + perfektes Entfernen von Anlassfarben, Oxidschichten und Flugrost von Edelstahl
- + signieren von VA-Flächen
- + schonende Galvanisierung von Metalloberflächen
- + schnelles, mobiles Elektropolieren

Multifunktionell, schnell und einfach

- + schnelles und kostengünstiges Arbeiten
- + umweltfreundliche und farbidentische Entfernung von Oxidschichten
- + unproblematische Entsorgung
- + optimal für den mobilen Einsatz



Edelstahl-Clean **PRO**

Der Edelstahl-Clean PRO
im praxisgerechten, handlichen
Leichtmetallkoffer

So einfach funktioniert es

Das Gerät mit Strom versorgen,
den Stempel anschließen und Verbindung
mit dem Werkstück herstellen.
Den Reinigungsfilz auf dem
Reinigungsstempel fixieren,
den Filz mit dem Cleaner
tränken und über die zu
reinigende Oberfläche
streichen. Anschließend
mit Wasser nachwaschen.



8 wählbare Programme

- + P1 - Reinigen
- + P2 - Beschriften hell
- + P2 - P 6 Beschriften dunkel
- + P7 - Elektropolieren
- + P8 - Galvanisieren

GUTSCHEIN im Koffer

1 x Elektrolyt SP 1 (100ml)
1 x Beschriftungsschablone
in Visitenkartengröße

(nach Erhalt einer reprofähigen Vorlage per e-Mail)

Der Edelstahl-Clean Pro bietet Ihnen

- + Mikroprozessorsteuerung
- + Kurzschluss-Sicherung
- + frei wählbare Leistung
- + frei wählbare Programme

Der Edelstahl-Clean Pro garantiert Ihnen

- + die bequeme, sichere und schnelle
Entfernung von Flugrost auf Edelstahlteilen
- + die umweltfreundliche und farbidentische
Entfernung von Oxidschichten an Schweißnähten
- + ein schnelles und kostengünstiges Arbeiten
- + den Vorteil unproblematischer Entsorgung

Der Edelstahl-Clean Pro zeichnet sich aus durch

- + kompakte Bauweise
- + geringes Gewicht
- + Edelstahlgehäuse
- + einfachste Bedienung

Der Edelstahl-Clean Pro ist sehr gut geeignet

- + für jeden Arbeitsplatz
- + für den Einsatz auf Baustellen
- + für den Einsatz in geschlossenen Räumen

Grundausrüstung

Steuergerät mit Netzkabel, 2,5 m
Reinigungsstempel
O-Ringe für Stempel
Reinigungsfilz 50 x 1.000 x 2 mm
Anschlusskabel rot, 4 m
Anschlusskabel schwarz, 4 m
Abgreifklemme isoliert
Cleaner 200, 1 Liter
Schere
Schwamm
Schutzbrille
Einweghandschuhe

Technische Daten

Nennspannung:
230 V 50/60 Hz 2,2 A
Ausgangsspannung:
max. 24 V AC/DC - 12 A
Abmessung: 235 x 125 x 140 mm
Gewicht: 4,7 kg
Schutzklasse: 1
Umgebungsbedingungen:
<2.000 m, <400°C
Lagertemperatur: -20°C bis +70°C